Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport;

NFS 2006:9
Utkom från trycket
den 6 november 2006

beslutade den 17 maj 2006.

Konsoliderad version. Ändringar införda enligt föreskrifterna **NFS 2008:4, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12.**

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver[1] Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport,

dels att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:12 och 2009:2 om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska upphöra att gälla,

dels att 3-5 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 4 a §, och två nya bilagor, 2 a och 4, av följande lydelse. *(NFS 2013:12).*

Inledande bestämmelser

1 §[2] Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respektive andra stycket miljöbalken, ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § första stycket miljöbalken,
2. vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en verksamhetsutövare, enligt 31 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska lämna i en miljörapport till länsstyrelsen om länsstyrelsen begär det, och
3. skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006[3], att lämna miljörapport och vad den ska innehålla. *(NFS 2012:11).*

---

[1] Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1, Celex 32006R0166) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).
[2] Senaste lydelse NFS 2010:16.
[3] EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

1 a §[4] Den som utövar miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig eller förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006[5], ska varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten. *(NFS 2012:11).*

2 §[6] Miljörapporten ska avse kalenderår.

Miljörapporter som avser tillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som förelagts att ansöka om tillstånd ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska innehålla uppgifter om levererad mängd per materialslag av naturgrus, berg och morän.

Miljörapporter som avser verksamhet som inte är tillståndspliktig eller förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006[7], ska bestå av en grunddel och en emissionsdeklaration. *(NFS 2012:11).*

Miljörapportens grunddel

3 §[8] Av 31 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en miljörapport ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.

Dessutom ska följande ingå:

1. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller.
2. Uppgifter om verksamheten

a) länsstyrelsens nummer på anläggningen,
b) besöksadress,
c) kommun,
d) kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås,
e) vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan nås,
f) verksamhetskoder enligt 2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) om verksamheten omfattas av sådana koder. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter; verksamhetskod för huvudverksamhet och sidoverksamheter enligt den betydelse begreppen har enligt 1 kap. 2 § tredje och fjärde styckena industriutsläppsförordningen, samt även uppgift om vilka BAT-referensdokument, beslutade under industriutsläppsdirektivet[9], verksamheten omfattas av (avseende huvudverksamheten, sidoverksamheter och horisontella referensdokument), och

---

[4] Senaste lydelse NFS 2009:2.
[5] EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).
[6] Senaste lydelse NFS 2010:16.
[7] EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).
[8] Senaste lydelse NFS 2012:11.
[9] Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

g) de farliga ämnen som anges i avdelning 4, avsnitt 1 och 2 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges där.

Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även innehålla uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt. *(NFS 2013:12)*.

Miljörapportens textdel

4 §[10] Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.
2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.
3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 4 a §.
5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.
7. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt vad som anges i *bilaga 3* till dessa föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).
8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som har tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska, utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer detaljerade uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad som anges i *bilaga 4* till dessa föreskrifter. Uppgifterna ska redovisas i SMP:s emissionsdel.
9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.
10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.
11. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14[11] och SNFS 1994:2[12]. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.

---

[10] Senaste lydelse NFS 2012:11.

[11] Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.

[12] Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

12. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26[13] och NFS 2002:28[14] samt förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.
13. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska anges värden för parametrarna i *bilaga 2 del II* till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.
14. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska anges värden för parametrarna i *bilaga 2 a* till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.
15. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som anges i 27 § samma förordning.
16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.
17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.
18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.
19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.
20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.
22. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. *(NFS 2013:12).*

4 a § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 4 §, att textdelen ska innehålla följande (ord och uttryck i denna paragraf har samma betydelse som i industriutsläppsförordningen):

Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas. Om statusrapport har getts in ska dessutom anges tidpunkt för inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts.

---

[13] Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.
[14] Avfallsförbränning.

Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.
a) För verksamhetsåret[15] efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten uppfyller den.
b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas medföra krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.
c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna har fortskridit.
d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte styckena. I slutsatserna om bästa tillgängliga teknik kan finnas bestämmelser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. *(NFS 2013:12).*

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 §[16] Miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av de verksamheter som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006[17], ska lämna in en emissionsdeklaration.

I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp av de föroreningar som förtecknas i bilaga 2 till förordningen samt *bilaga 1* till dessa föreskrifter, om tröskelvärdet har överskridits. Om utsläppet sker till vatten ska anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk. Koordinaterna för utsläppspunkten ska anges. Om något utsläpp härstammar från olyckshändelse ska detta anges.

För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än 2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.

För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och behandlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning eller bortskaffning av avfallet.

Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av hur värdet har tagits fram enligt någon av följande tre kategorier:
1. mätning (M)
2. beräkning (C)
3. uppskattning (E)

---

[15] Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker.
[16] Senaste lydelse NFS 2012:11.
[17] EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand internationellt vedertagna metoder/standarder användas.

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska i emissionsdeklarationen, förutom årsvärden enligt ovan, även rapporteras värden för parametrarna i *bilaga 2 del I* till dessa föreskrifter.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger till grund för innehållet i emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas i fem år. *(NFS 2013:12).*

Inlämnande

6 § Miljörapporten ska senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Eventuella kompletteringar som görs ska också lämnas via SMP.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om det finns särskilda skäl.

Det som sägs i första – tredje styckena gäller inte miljörapporter som avses i 1 § 2. *(NFS 2010:16).*

6 a § Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska lämnas till länsstyrelsen vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Dessa rapporter ska redovisas på lämpligt datamedium eller i skriftlig form. *(NFS 2010:16).*

Dispens

7 § Naturvårdsverket får medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens görs skriftligen hos Naturvårdsverket. *(NFS 2012:11).*

Ansvar

8 § Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. *(NFS 2012:11).*

Övrigt

9 § Skyldighet att redovisa uppgifter till en tillsynsmyndighet kan även följa av föreläggande om att lämna uppgifter enligt 26 kap. 21 § miljöbalken. *(NFS 2006:9).*

Övergångsbestämmelser till NFS 2012:11

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2014.
3. Bestämmelsen i 4 § 9 ska tillämpas för stora förbränningsanläggningar vilka den 1 januari 2013 omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer. *(NFS 2012:11).*

Övergångsbestämmelser till NFS 2013:12

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015.
3. Uppgifter enligt 4 § 8 om bygg- och rivningsavfall ska lämnas från och med den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2016.
4. Uppgifter enligt 4 § 12 om efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 behöver endast lämnas för anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelserna i NFS 2013:4[18] respektive NFS 2013:5 [19].
5. Uppgifter enligt 4 § 12 behöver för anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelserna i NFS 2013:4, i fråga om de miljörapporter som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015 respektive den 31 mars 2016, inte omfatta uppgifter om efterlevnaden av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
6. Uppgifter enligt 4 § 13 om stora förbränningsanläggningar ska lämnas från och med den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2017.
7. Uppgifter avseende förbränningsanläggningar enligt 5 § sjunde stycket ska rapporteras fram till och med den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2016. *(NFS 2013:12).*

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Monika Magnusson
(Tillsynsenheten)

---

[18] Förordningen om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.
[19] Förordningen om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning.

Avvikelser i förhållande till bilaga 2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006[20]

			Tröskelvärde för utsläpp	
Nr[21]	**CAS-nr**	**Förorening**	**till luft kg/år**	**till vatten kg/år**
3	124-38-9	Koldioxid (CO_2)[22]		
6	7664-41-7	Ammoniak (NH_3)	1 000	
7		Flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC)	5 000	
8		Kväveoxider (NO_x/NO_2)	10 000	
12		Totalkväve		6 000
13		Totalfosfor		100
17		Arsenik och arsenikföreningar (som As)	1	1
18		Kadmium och kadmiumföreningar (som Cd)	0,1	1
19		Krom och kromföreningar (som Cr)	10	20
20		Koppar och kopparföreningar (som Cu)	10	20
21		Kvicksilver och kvicksilverföreningar (som Hg)	0,1	0,1
22		Nickel och nickelföreningar (som Ni)	10	20
23		Bly och blyföreningar (som Pb)	5	5
24		Zink och zinkföreningar (som Zn)	100	20
31	85535-84-8	Klorerade alkaner C_{10}-C_{13}	1	
34	107-06-2	1,2-dikloretan (EDC)	1	1

[20] (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1, Celex 32006R0166). Enligt förordningen har medlemsstaterna rätt att behålla eller införa ett mera omfattande eller mera allmänt tillgängligt register över utsläpp och överföringar av föroreningar än vad som krävs enligt protokollet. Senaste lydelse NFS 2006:9. Ändringen innebär att de föroreningar för vilka samma kravnivå för rapportering som anges i bilaga 2 till förordningen gäller, har tagits bort ur bilagan. Dessutom anges numera samma numrering som i bilaga 2 till förordningen.

[21] Nummer enligt bilaga 2 till ovan nämnd förordning.

[22] CO_2 rapporteras som dels CO_2-biogent och dels CO_2-fossilt.

43	87-68-3	Hexaklorbutadien (HCBD)	1	
47		PCDD+PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq)	0,000001	0,0001
52	127-18-4	Tetrakloretylen (PER)	1	1
54	12002-48-1	Triklorbensener (TCB) (alla isomerer)	1	
57	79-01-6	Trikloretylen	1	1
58	67-66-3	Triklormetan	1	1
62	71-43-2	Bensen	100	100 (som BTEX)
63		Bromerade difenyletrar (PBDE)	1	
65	100-41-4	Etylbensen	100	100 (som BTEX)
70	117-81-7	Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)	1	
71	108-95-2	Fenol (som totalt C)	1	1
73	108-88-3	Toluol[23]	100	100(som BTEX)
75		Trifenyltenn och trifenyl-tennföreningar	1	0,1
78	1330-20-7	Xylen	100	100 (som BTEX)
87	1806-26-4	Oktylfenol och oktylfeno-letoxylat	1	

(NFS 2012:11).

[23] Senaste lydelse NFS 2006:9 angav den svenska beteckningen Toluen.

Parametrar för förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar[24]

Del I

Förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska fram till och med miljörapporteringen i mars 2016, för verksamhetsåret 2015, rapportera följande:

1. Installerad tillförd effekt (MW) för i anläggningen ingående produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Vid summering av installerad tillförd effekt sammanlagt för anläggningen ska inte eventuella produktionsenheter för avfallsförbränning eller samförbränning som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ingå.
2. Bränsleförbrukning under året (GWh) uppdelat på produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för bränsleslag tillhörande följande bränslekategorier:

a) biomassa,
b) fasta bränslen som inte är biomassa (kol och torv),
c) flytande bränslen (ange vilka),
d) naturgas, och
e) övriga gaser (ange vilka).

3. Årliga utsläpp (kg per år) av kväveoxider (NO_x), svaveldioxid (SO_2) och stoft för enskilda produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 § förordningen om stora förbränningsanläggningar.

Del II

Förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska från och med miljörapporteringen i mars 2017 för verksamhetsåret 2016 rapportera följande.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning inklusive sådana enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt 36 § förordningen:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.
2. Att förordningen om stora förbränningsanläggningar är tillämplig.
3. Typ av enskild förbränningsanläggning angivet med kategorierna: panna, gasturbin, gasmotor, dieselmotor, eller annan förbränningsanläggning.
4. Datum för idrifttagande. För en enskild förbränningsanläggning som tagits i drift under 1986 eller tidigare, och för vilken exakt datum för idrifttagandet är osäker, räcker det med att ange året för idrifttagande.

---

[24] Senaste lydelse NFS 2012:11.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning som avses i 48, 59 eller 61 §§ förordningen om stora förbränningsanläggningar:

- o Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid för start och stopp.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning. I de fall 36 § i förordningen om stora förbränningsanläggningar tillämpas på de sammanlagda utsläppen från flera förbränningsanläggningar ska följande uppgifter anges endast för sådana sammanlagda förbränningsanläggningar som avses i 38 § samma förordning. I den sammanlagda förbränningsanläggningen ska ingå de enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt 36 § förordningen.

1. I förekommande fall, benämning på de i den sammanlagda förbränningsanläggningen ingående enskilda förbränningsanläggningarna.
2. Installerad tillförd effekt, angivet med enheten MW.
3. Årliga utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft, angivet med enheten kg/år. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 § förordningen om stora förbränningsanläggningar.
4. Bränsleförbrukning uttryckt som energitillförsel beräknad utgående från effektivt värmevärde angivet med enheten GWh och uppdelat för bränsleslag tillhörande följande bränslekategorier:
   a) fast biomassa,
   b) torv,
   c) stenkol,
   d) brunkol,
   e) andra fasta bränslen,
   f) flytande bränslen,
   g) naturgas, och
   h) övriga gaser.
   För bränslekategorierna e), f) och h) ska typ av bränsle anges.
5. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid för start och stopp.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande kort återstående livstid enligt 84 § förordningen om stora förbränningsanläggningar ska anges sammanlagt antal drifttimmar sedan den 1 januari 2016.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande liten fjärrvärmeproduktion enligt 89 § förordningen om stora förbränningsanläggningar ska anges den andel av anläggningens produktion av användbar värme som under året levererats i form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare. *(NFS 2013:12).*

Parametrar för förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska rapportera följande:

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet 2 ton avfall per timme eller mer ska följande anges. I bedömningen av förbränningskapacitet i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall.

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.
2. Att förordningen om förbränning av avfall är tillämplig på den.
3. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till luft som anges i 56-99 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende stoft, totalt organiskt kol, väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid, kvicksilver, sammanlagt utsläpp av kadmium och tallium, sammanlagt utsläpp av antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.
4. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till vatten som anges i 100-102 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende totalt suspenderat material, kvicksilver, kadmium, tallium, arsenik, bly, krom, koppar, nickel och zink samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet högst 2 ton per timme ska anges förbränningskapacitet i ton per timme. I bedömningen av förbränningskapacitet i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut enligt 105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om förbränning av avfall, eller omfattas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§ samma förordning, ska anges:

1. Antal överträdelser under året av de villkor som angetts i sådana dispensbeslut, tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor. *(NFS 2013:12).*

Uppgifter om faktisk produktion för täkter[25]

Råmaterial		Naturgrus över grundvattenytan, ton/år	Naturgrus under grundvattenytan, ton/år	Morän, ton/år	Berg, ton/år	Torv (odlingstorv), kubikmeter/år	Andra jordarter, ton/år
Mängd utbrutet material under året							
Kvarvarande totalt tillståndsgiven mängd							
Mängd levererat material per användningsområde	Väg						
	Fyllnadsarbeten						
	Betong						
	Blocksten						
	Annat						
Totalt levererad mängd							

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse:

Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

Berg: avser krossberg och blocksten.

Andra jordarter: avser t.ex. matjord och lera.

Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton utbrutet material som t.ex. schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller andra jordarter. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter.

Mängd levererat material: avser material som under året levererats från täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i upplag vid årets slut ska inte medräknas.

Användningsområde Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärkningslager, bärlager och dränerande material till anläggning av väg.

Användningsområde Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som används för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och viss sprängsten.

Användningsområde Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter.

Användningsområde Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som t.ex. mursand, filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning.

Gråmarkerad och överstruken ruta: Uppgift ska inte lämnas. *(NFS 2012:11).*

---

[25] Senaste lydelse NFS 2009:11.

Uppgifter om in- och utgående mängder av bygg- och rivningsavfall

Den här beskrivna utökade datarapporteringen berör alla anläggningar som är tillståndspliktiga enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och tar emot bygg- och rivningsavfall.

Följande uppgifter ska lämnas:

Mottagna avfallstyper
- Avfallskod
- Intern benämning
- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)
- Mängd (aktuellt referensår)
- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Hantering
- Hanteringskod
- Intern benämning (för hantering)
- Intern avfallstyp (specificeras under Internt uppkomna avfallstyper)

Internt uppkomna avfallstyper
- Avfallskod
- Intern benämning
- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)
- Mängd (aktuellt referensår)
- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Transportör
- Företagsnamn

Mottagare
- Anläggning
- Organisationsnummer
- Ort

Behandling hos mottagaren
- Hanteringskod
- Intern benämning (för hantering)

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse (presenteras i bokstavsordning):

Avfallskod: den sexsiffriga kod (i formuläret inledd med 17 eller 19) som används för att beteckna var och en av de olika avfallstyper som listas och kodas i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).
Hanteringskod: en kod som börjar med R som beteckning för återvinning eller D som beteckning för bortskaffande, följt av ett ordningstal, som med utgångspunkt i bilaga 2 och 3 till avfallsförordningen ytterligare specificerar aktuell hanteringstyp.

Interna (internt uppkomna) avfallstyper: avser avfallstyper som enligt bilaga 4 till avfallsförordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder som börjar med 19 och utgör s.k. sekundärt avfall (avfall från avfall), som efter behandling transporteras vidare från anläggningen till annan mottagare.
Mottagare: avser den anläggning som mottagit största andelen av den totala årsmängden för en viss internt uppkommen avfallstyp från den rapporterande anläggningen.
Mottagna avfallstyper: avser de avfallstyper som enligt bilaga 4 till avfallsförordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder som börjar med 17 och utgör s.k. primärt avfall (ursprungligt avfall) vilket behandlas/sorteras inom den rapporterande anläggningen. Mottagna avfallstyper som redan behandlats och klassificerats med 19-koder på annan anläggning ska inte redovisas även om detta avfall har sitt ursprung i bygg- och rivningssektorn.
Mängd ”förutvarande referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsändaren invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av aktuell avfallstyp avseende referensåret före aktuellt referensår (även som delmängd av blandade avfall).
Mängd ”aktuellt referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsändaren invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av aktuell avfallstyp för aktuellt referensår (även som delmängd av blandade avfall).
Referensår: det år under vilket den angivna mängden uppkommit (till skillnad från rapporteringsår som är det år som följer på ett referensår).
Schablonisering: avser användandet av schabloner framtagna med hjälp av standardiserade och kvalitetssäkrade plockanalyser för att uppskatta mängdandelar för olika ingående avfallstyper i blandade relevanta avfall.
Transportör: avser huvudtransportör (fler behöver inte nämnas om det finns flera) vid vidaretransport av en viss internt uppkommen avfallstyp. *(NFS 2013:12).*

Allmänna råd
till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; *(NFS 2006:9).*

beslutade den 31 augusti 2006.

Till 4 §, punkt 1

Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter.

Till 4 §, punkt 2

Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7.

Till 4 §, punkt 9

Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.

Till 4 §, punkter 10-16

Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Åtgärder som genomförts med anledning av villkor i ett tillståndsbeslut bör redovisas under punkt 7.

Till 6 §

Anstånd bör såväl begäras som beviljas skriftligen. Särskilda skäl för att bevilja anstånd kan t.ex. vara konkurs, brand eller i vissa fall sjukdom.

Till 7 §

Hinder för att lämna miljörapporten elektroniskt kan t.ex. vara att verksamhetsutövaren saknar nödvändig teknisk utrustning.

Allmänna rådet NFS 2000:13 upphör att gälla från 1 januari 2007.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Monika Magnusson
(Tillsynsenheten)